

Instrukcja montażu namiotu EXPRES

1. Po ustwieniu konstrukcji w miejscu docelowym należy ją lekko rozciągnąć pociągając za nogi.
2. Na częściowo rozłożoną konstrukcję należy nałożyć poszycie dachu umieszczając maszt w centralnej części poszycia dachu (przy namiotach jednomasztowych) lub w miejscach w których znajdują się narożniki dachu (przy wielomasztowych)
3. Jak w punkcie 2 dopasować narożniki dachu na rogach konstrukcji
4. Po założeniu dachu rozciągnąć namiot potrząsając i podnosząc środkowe szable w górę, aż do całkowitego rozłożenia namiotu
5. Ostatnim etapem rozkładania dachu jest przesunięcie w górę ślizgów tak by kulka umieszczona w nodze wskoczyła w otwór w ślizgu.
6. Dach przywiązujemy do konstrukcji za pomocą troków.
6. Kolejnym etapem jest podniesienie namiotu na właściwą wysokość. Należy nadepnąć na stopę namiotu podnosząc górną część nogi w górę tak aż nastąpi zablokowanie jej na kulce w 1 otworze. Następnie wciskając kulkę kciukiem podnosimy namiot na maksymalną wysokość.
7. Po rozłożeniu namiotu zawieszamy ściany mocując je na rzepie i wiążąc na troki do konstrukcji
8. Mocowanie namiotu do podłoża w zależności od możliwości technicznych miejsca w jakich ustawiamy namiot
 - możemy przymocować go do podłoża szpilką wkładaną w otwór podstawy nogi,
 - olinować za pomocą sznurka mocowanego do czaszy namiotu na uchwycie standardowo wszywanym w narożniki poszycia dachu oraz śledzie wbijane w ziemię
 - przy pomocy obciążników zakładanych na nogę lub zawieszanych na nogę namiotu.

PRZY SKŁADANIU POSTĘPUJEMY ANALOGICZNIE ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZWOLNIENIE WSZYSTKICH ŚLIZGÓW BLOKUJĄCYCH OPADANIE KONSTRUKCJI DACHU NA NOGĘ, PRZED ROZPOCZĘCIEM ZSUWANIA KONSTRUKCJI!!!!

WAŻNE!!!!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją montażu, użytkowania lub demontażu.

Podczas zmiennych warunków pogodowych których następstwem mogą być nagle porywy wiatru, lub niebezpieczeństwa nasilającego się wiatru namiot bezwzględnie złożyć